

AEROFIX 3

Artikelnummer: 02900 00059

Sprühkleber - blau transparent



AEROFIX 2
in klar transparent

Artikelnummer: 02900 00058

Technische Daten

Beschreibung Bestens geeignet für Klebeanwendungen

Eigenschaften und Vorzüge

- Ein repositionierbares, hochfestes Klebespray, das mit Gelcoat, Barrier-Coat, Glasfasermatten und Glasfaserlaminaten kompatibel ist.
- Vollständig kompatibel mit Polyester- und Vinylesterharzen.
- Beeinträchtigt die mechanische Leistung von Laminaten nicht, selbst wenn es in größeren Mengen als eigentlich erforderlich verwendet wird.
- Beeinträchtigt oder hemmt nicht die korrekte Polymerisation von Harzen.
- Schwächt nicht den Grad der interlaminaeren Haftung zwischen den verschiedenen Schichten eines Laminats.
- Enthält einen blauen Farbstoff, der es ermöglicht, die Menge des aufgetragenen AEROFIX 3 zu beurteilen und zu regulieren, wobei die Farbe während der Polymerisation verschwindet.

Produkt	AEROFIX 3	Doseninhalt: 500 ml	VPE: 12 Stück
----------------	-----------	---------------------	---------------

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Schütteln Sie die Sprühdose vor Gebrauch gut und stellen Sie sicher, dass die zu verklebenden Oberflächen sauber und trocken sind.
- Halten Sie die Sprühdose senkrecht und sprühen Sie eine gleichmäßige Schicht Klebstoff aus einer Entfernung von 25 cm auf. Der Kleber darf nicht den Nass aussehen. Sollte dies der Fall sein, sprühen Sie aus etwas größerem Abstand.
- Um eine optimale Haftung zu erreichen, sprühen Sie den Klebstoff auf beide zu verbindenden Flächen und warten Sie etwa eine Minute, damit das im Klebstoff enthaltene Lösungsmittel verdampfen kann.
- Drücken Sie abschließend die beiden Flächen fest zusammen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Spülen Sie die Sprühdose nach jedem Gebrauch aus und halten Sie sie dabei auf den Kopf.

LAGERUNG

- AEROFIX wird in einem unter Druck stehenden Behälter geliefert. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Fern von Flammen und allen Zündquellen lagern und verwenden.
- Wenn das Produkt in seinem originalen, korrekt verschlossenen Behältnis bei einer maximalen Temperatur von 20 °C im Dunkeln gelagert wird, bleibt es mindestens 12 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar. Wenn es außerhalb dieser Bedingungen gelagert wird, kann die Haltbarkeit nicht garantiert werden. Eine Lagerung über einen längeren Zeitraum oder unter anderen als den angegebenen Bedingungen kann die Eigenschaften des Produkts verändern und es in einigen Fällen unbrauchbar machen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Hinweise zur sicheren Handhabung, Empfehlungen zur persönlichen Schutzausrüstung und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts.